

## FICHA TECNICA ZAPATO FENIX



### ZAPATO TIPO SUPERVISOR

**SUELA:** ELABORADA EN PU (BIDENCIDAD) IMPERMEABLE FLEXIBLE, AISLANTE, ANTIDESLIZANTE TERMICA FORMULADA ESPECIALMENTE CON EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS Y EXCELENTE PROPIEDADES DIELECTRICAS, DUREZA 60-65 SHORE A.

**RESISTENCIA:** ADHESIONN SUELA A CAPELLADA.

**NORMAS:** CONVENIN 39-2003

**REQUISITO:** MINIMO 0,50KGF/MM

**REQUISITO:** ALTURA RESIDUAL MINIMA DE 20MM LUEGO DE IMPACTO 200 J Y COMPRESION DE 15KN.

**NORMA:** DIN EN 12568

### CARACTERISTICAS:

**COLOR:** MARRÓN / NEGRO.

**CORTE EXTERNO:** TOTALMENTE EN CUERO, SUEDEN (GAMUZA TIPO A) MARRÓN CALIBRE 1,8-2,0 MM, TEJIDO PLANO 100% POLIÉSTER EN EL CUELLO Y LATERALES.

**TALLAS:** DEL 36 AL 46.

**PUNTERA:** ACERO, NIVEL DE ENERGÍA 200J COVENIN 392003.

**PLANTILLA:** FIBERTECH 1,5 MM, ANTI HONGOS.

**FORRO INTERNO:** ELABORADA EN TEJIDO DE PUNTO 100% POLIESTER TEXTURIZADO CON SUPLEMENTO EN ESPUMA CALIBRE 4MM, ABULLONADO CON LAMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO CALIBRE 8 MM Y TELA NO TEJIDA.

**TIPO:** CALZADO DE SEGURIDAD COVENIN 39-2003.

